

ВНИМАНИЕ

Обязательным условием при приобретении интегрированной системы безопасности в составе Адресно-аналоговой системы охранно-пожарной сигнализации и управления «Юнитроник 496М» и Системы Контроля Управления Доступом SOARco-4.1 является:

Guardant–ключ – в качестве физической защиты ПО и файла *.ini

При формировании данных ключа защиты и приобретении интерфейсных модулей «SOARco – Монитор -XX» и Ядра системы СКУД SOARco-4.1 в файле *.ini прописывается код объекта и конфигурация объекта :

- Наименование и адрес объекта;
- Наименование Юридического лица и ИНН пользователя системы (контакты);
- Наименование (контакты) инсталлятора системы;
- Состав оборудования СКУД согласно проекта;
- Количество АРМ в составе СКУД;

Наличие USB–ключа и файла *.ini для каждого нового объекта СКУД обязательно!!!

Комплект поставки :

1)Guardant–ключ + с информацией по конфигурационному файлу shs–win.ini

2)CD диск (или Flesh USB) с дистрибутивом ПО Ядро системы СКУД SOARco 4.1 (SHS–Win) + интерфейсный модуль «SOARco– Монитор-2», или SOARco– Монитор-6, или SOARco– Монитор-32.»:

(указанные компоненты по отдельности не поставляются !!!)